

TECHNISCHEN DATEN TENCATE ALL SEASON TOURING

TenCate bietet Zeltherstellern mit den TenCate All Season Touring-Zeltstoffen eine Auswahl an hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungsbereiche, insbesondere in Vorzelten. Aus der Touring-Reihe ist WR-18 besonders gut für Dachanwendungen geeignet. WM-27 ist die richtige Wahl für Seitenwandanwendungen.

Stoffreferenz	Testverfahren	WM-27	WR-18
Material		70/30 Polyester/PVA	100% Polyester
Beschichtung		acrylat	acrylat
Breite	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	164 cm/243 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	195 g/m ²	240 g/m ²
Höchstzugkraft	ISO 13934-1		
Kette (5 cm)		110 daN	140 daN
Schuss (5 cm)		100 daN	100 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1		
Kette (4,3 cm)		2,0 daN	2,0 daN
Schuss (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Wassersäuleg im nassen nassen Zustand	NFG 07-052		
Kette		< - 1 %	< - 1 %
Schuss		0 %	0 %
Wassersäule*	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	≥6 (beschichtete Seite)	≥6 (beschichtete Seite)

Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen.